



# GM SIL - AE115

## Anti-adhérent silicone

Assure un excellent démoulage dans la transformation des plastiques, du caoutchouc et donne un bel aspect aux objets moulés.

Anti-adhérent, non gras, qui permet la glisse du papier ou du bois sur les machines-outils et les pièces en plastique.

### Caractéristiques :

Anti-adhérent, inodore, ne carbonise pas

Efficace entre - 50°C et + 230°C

Hydrofuge

Ne tache pas

Agent de démoulage, diélectrique, lubrifiant et rénovateur

### Mode d'emploi :

Pulvériser le spray à environ 20 cm de la partie à traiter.

Laisser sécher et passer un chiffon sec pour faire briller.

### Utilisations :

Non-adhérence des projections de soudure...

Pour rénover et faire briller les plastiques, le ski, les cuirs...

Pour lubrifier les joints, les caoutchoucs de portières de voiture...

### Règlementation :

Danger. Respecter les précautions d'emploi.

Conforme au règlement (CE) n°1272/2008 et ses adaptations. Consulter la FDS sur demande.

DANGER. H222 Aérosol extrêmement inflammable. H229 Récipient sous pression: peut éclater

sous l'effet de la chaleur. H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

