



STOP GLISS - CH375

Anti-dérapant non filmogène

Apporte la solution à tous les risques engendrés par les glissades et chutes dues à la présence d'eau sur des surfaces telles que carrelage, émail, marbre, granit, céramique, grès, ciment...
Agit instantanément et rend les surfaces traitées immédiatement opérationnelles.
Facile d'emploi en pulvérisation, à l'éponge, au balai...
Traitement longue durée.

Caractéristiques :

Aspect : incolore
Ininflammable
pH : < 1

Mode d'emploi :

Prêt à l'emploi.
Faire un essai préalable avant application.
Bien nettoyer les surfaces à traiter.
Laisser sécher.
Pulvériser.
Laisser agir entre 20 et 60 minutes en fonction de la nature du substrat.
Si le produit s'évapore avant la fin du temps de réaction requis, réitérer une pulvérisation.
Temps d'application :
Carrelages, dallages : 20 à 45 min.
Sanitaires en émail : 30 à 45 min.
Ciment-minéraux : 30 à 60 min.

Utilisations :

Sur carrelage, marbre, granit, grès, céramique, ciment...
Sur les escaliers et rampes d'accès, dans les halls, baignoires, douches, toilettes, vestiaires, piscines, cuisines, laiteries...

Règlementation :

Danger. Respecter les précautions d'emploi.
Conforme au règlement (CE) n°1272/2008 et ses adaptations. Consulter la FDS sur demande.
DANGER. H314 Provoque des brûlures de la peau.



STOP GLISS
ANTI-DÉRAPANT SOLS
CARRÉLÉS ET GLISSANTS CH375

Traitement de cristallisation
anti-dérapant des sols carrelés en
intérieur et extérieur. Un
traitement annuel permet de
rendre non glissant un sol carrelé
sans altération de l'aspect. Est
d'une efficacité remarquable sur
les surfaces mouillées en marbre,
grès, Céram, grès étre, terre cuite
émaillée, pâte de verre.

Caractéristiques :
- pH : < 2
- Color : Appareillage
- Soluble : Soluble
- densité : 1,02

Mode d'emploi :
- Préparer la surface (nettoyage et décontamination) jusqu'à être sèche.
- Verser 25 ml à 1 litre (selon l'épaisseur et le type de sol) dans un récipient.
- Pulvériser sur la surface mouillée.
- Laisser agir pendant 20 à 60 minutes.
- Rincer à l'eau claire.
- Répéter l'opération si nécessaire.

Précautions :
- Éviter le contact avec les yeux.
- Éviter le contact avec la peau.
- Éviter le contact avec les vêtements.
- Éviter le contact avec les surfaces traitées.
- Éviter le contact avec les surfaces traitées.

Consulter la FDS sur demande.

Général Maintenance Industries
21 rue de l'Orgeval 77120 Coulommiers
Tél. : 01 64 03 50 50 - Fax : 01 64 03 50 67
www.gmisa.fr



Les renseignements contenus dans cette fiche ont pour but de vous conseiller rendant compte notamment d'essais effectués avec un souci constant d'objectivité mais sans aucun engagement de notre part.