



DIELSOL - CH415

*Solvant sec non chloré,
diélectrique hors tension*

Recommandé pour le dégraissage de pièces mécaniques et de matériels électriques hors tension.
Parfaitement neutre sur les vernis et l'enrobage des composants.
Economique à l'emploi, car il garde longtemps son efficacité.
Enlève rapidement les graisses, les huiles, les résidus de fuel...
Ne cause aucune corrosion des métaux et sèche rapidement sans laisser de traces.
Remplace avantageusement le TRICHLORETHANE 111.

Caractéristiques :

Incolore
Point éclair : + 30°C
Auto-inflammation : > 200°C
Ne jamais utiliser sous tension
Exempt de HCFC, solvants halogénés et hydrocarbures aromatiques

Mode d'emploi :

Prêt à l'emploi.
S'utilise à froid par trempage des pièces dans un bac.
Par pulvérisation, au pinceau, à la brosse ou fontaine de dégraissage.

Utilisations :

Solvant à usages multiples, s'emploie dans toutes les activités, automobiles, camions, engins de chantiers, industries mécaniques.

Règlementation :

Danger. Respecter les précautions d'emploi.
Conforme au règlement (CE) n°1272/2008 et ses adaptations. Consulter la FDS sur demande.
DANGER. H226 Liquide et vapeurs inflammables. H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. H336 Peut provoquer somnolence et vertiges.



Les renseignements contenus dans cette fiche ont pour but de vous conseiller rendant compte notamment d'essais effectués avec un souci constant d'objectivité mais sans aucun engagement de notre part.