



EP GREASE - LU462

*Graisse multifonctionnelle
extrême pression (MDV 4019)*

Graisse multifonctionnelle extrême pression à base de savon de lithium offrant une bonne résistance aux chocs, aux charges, aux vibrations ainsi qu'à la vitesse de rotation.

Adhère fortement au support.

Protège de l'oxydation et de la corrosion.

Possède un fort pouvoir de pénétration.

Est facilement pompable et injectable.

Caractéristiques :

Conditionnement : cartouche de 400 g ou seau de 5 Kg

Texture : filante

Couleur : ambre

Grade NLGI : 2

Pénétration 60 cycles/25°C NFT 60 132 : 280 (1/10 mm)

Point de goutte NFT 60 102 : 193°C

Nature du savon ASTM D 128 : lithium

Températures limites d'emploi : -20 à +150°C

Charge de soudure (test 4 billes) : 315 Kg Norme IP 239

Utilisations :

Graissage général articulations, paliers lisses et roulements à billes ou à rouleaux travaillant dans des conditions sévères de charge et de vitesse.

Règlementation :

Conforme au règlement (CE) n°1272/2008 et ses adaptations.

Consulter la FDS sur demande.

Non concerné par l'étiquetage CLP.



*Les renseignements contenus dans cette fiche ont
pour but de vous conseiller rendant compte
notamment d'essais effectués avec un
souci constant d'objectivité mais sans
aucun engagement de notre part.*