



EMULDEG - CH325

Dégoudronnant émulsionnable à l'eau

Dissout goudron, asphalte, graisse.
Diluable à l'eau à raison d'1 volume pour 5 volumes d'eau.
Agit rapidement, facile à appliquer, se rince à l'eau.

Caractéristiques :

Aspect : liquide transparent
Point éclair : 30 °C
Solubilité : miscible dans l'eau en utilisation immédiate

Mode d'emploi :

Pulvériser ou appliquer à l'aide d'un pinceau ou d'un chiffon sur la surface à nettoyer.
Laisser pénétrer et dissoudre le goudron (ou les dépôts d'asphalte) pendant 5 à 15 minutes.
Rincer avec de l'eau sous pression.
Pour les dépôts légers de goudron, il peut être dilué 3 ou 4 fois avec du fuel, du gasoil ou de l'eau.
Il est déconseillé de l'utiliser pur sur les carrosseries des VL de tourisme, car le vernis protecteur des peintures pourrait être attaqué.
Par sécurité, il est recommandé de toujours faire un essai au préalable.

Utilisations :

Couvreurs : enlève l'ancien goudron des toits qui doivent être regoudronnés.
Nettoyage des gouttières, tuyau d'écoulement, brosses, balais, seaux, pelles...
Distributeur de fuel : Elimine les dépôts des citernes et réservoirs de fuel.
Travaux publics, centrales d'enrobés, DDE...

Règlementation :

Danger. Respecter les précautions d'emploi.
Conforme au règlement (CE) n°1272/2008 et ses adaptations. Consulter la FDS sur demande.
DANGER. H226 Liquide et vapeurs inflammables. H332 Nocif par inhalation. H315 Provoque une irritation cutanée. H318 Provoque des lésions oculaires graves. H335 Peut irriter les voies respiratoires. H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



Les renseignements contenus dans cette fiche ont pour but de vous conseiller rendant compte notamment d'essais effectués avec un souci constant d'objectivité mais sans aucun engagement de notre part.