



# SLIDER+ - LU001

*Anti-friction et protection  
haute performance*

Lubrifie et protège de la corrosion les organes mécaniques : paliers, roulements, chaînes, réducteurs, glissières, moteurs 2 et 4 temps, HDI et Turbo, boîtes, ponts...

Possède un haut pouvoir anti-friction et anti-usure.

Traite toutes les huiles minérales, de synthèse et synthétiques (sauf graphitées) pour obtenir 93% de rendement thermique et mécanique.

Diminue la montée en température et les bruits des pièces en mouvement ou friction.

Permet d'espacer les périodes d'entretien, évite la surchauffe et le grippage.

Augmente les performances et le couple, assouplit les joints.

Réduit les consommations de carburant et d'huile, abaisse ainsi les émissions polluantes.

Excellent lubrifiant à basse et haute température.

## *Dilutions :*

100ml (pour 5 à 10 litres d'huile).

Moteur 4 temps : 100ml dans le carter d'huile.

Moteur 2 temps : 20 ml par litre d'huile.

Boîte et pont (sauf boîte automatique et pont autobloquant) : 2 à 4% soit 1 flacon pour 2 à 5 litres d'huile.

## *Recommandations :*

Agiter fortement le flacon avant traitement.

Lors de la première utilisation, faire tourner le moteur avant d'ajouter la dose nécessaire.

En raison de l'efficacité de lubrification du produit, il ne doit pas être ajouté à un moteur neuf ayant tourné moins de 20 heures.

## *Applications :*

Compresseurs, groupes électrogènes, machines outils, glissières, réducteurs, serrures, chaînes, tondeuses, débroussailleuses, matériels de motoculture et agricole, engins TP et matériels hydrauliques, poids lourds, bus, motos, ULM, quads, jet-ski, autos...

## *Règlementation :*

Danger. Respecter les précautions d'emploi.

Conforme au règlement (CE) n°1272/2008 et ses adaptations.

Consulter la FDS sur demande.

EUH208 Contient C14-16-18 Alkyl phenol. Peut produire une réaction allergique.



*NOTE : les informations mentionnées sur cette fiche technique sont données à titre indicatif et ne sauraient engager notre responsabilité de distributeur. En raison de nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, nos produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier.*

*Les renseignements contenus dans cette fiche ont pour but de vous conseiller rendant compte notamment d'essais effectués avec un souci constant d'objectivité mais sans aucun engagement de notre part.*

**Général Maintenance Industries**  
21 rue de l'Orgeval 77120 Coulommiers  
Tél. : 01 64 03 50 50 - Fax : 01 64 03 50 67  
www.gmisa.fr