



# SKY'COLOR - AE144

## Coloration pour support souple

Coloration qui pénètre la matière à colorer en entrant en liaison chimique avec les vinyles et plastiques tels que ABS, PVC...

Ne pèle pas, ne s'écaille pas, ne se fissure pas.

Respecte la qualité des supports, notamment leur texture, en laissant apparaître le grain du support et leur aspect brillant ou mat.

Teinture de longue durée qui garde les propriétés du support et qui permet de revenir facilement sur une coloration pour des retouches successives ou un coup de neuf.

### Caractéristiques :

Teinte au choix, délais de livraison : 3 semaines.

### Mode d'emploi :

Pour éviter toute mauvaise surprise lors de l'utilisation, il faut toujours tester l'adhérence sur une petite surface avant l'application sur la surface globale.

Quelques heures après avoir appliqué le produit en voiles légers sur une petite surface, appliquer un adhésif sur la surface testée, puis retirer l'adhésif rapidement.

Si quelques particules de peinture apparaissent sur l'adhésif, cela signifie qu'il y a une mauvaise adhérence.

Dans ce cas, il faut réitérer le nettoyage du support. Laisser sécher et réappliquer en voiles légers.

Le port d'un masque respiratoire, ainsi que l'utilisation de gants est fortement recommandé pour éviter tous risques de réactions allergiques.

### Règlementation :

Danger. Respecter les précautions d'emploi.

Conforme au règlement (CE) n°1272/2008 et ses adaptations. Consulter la FDS sur demande.

DANGER. H222 Aérosol extrêmement inflammable. H229 Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur. H317 Peut provoquer une allergie cutanée.

H319 Provoque une sévère irritation des yeux. H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.



Les renseignements contenus dans cette fiche ont pour but de vous conseiller rendant compte notamment d'essais effectués avec un souci constant d'objectivité mais sans aucun engagement de notre part.