



MOT MOUSS - CH201

Dégraissant émulsionnable de pièces mécaniques

Mélangé à l'eau (1 pour 5), il forme une crème épaisse qui reste figée aux parois.
Dissout les graisses, goudron, cambouis et agglomérats de poussières grasses.
Protège contre l'oxydation après rinçage.
Se dilue à l'eau, au fuel et au gasoil.

Caractéristiques :

Fluide bleu
Solvant émulsionnable à l'eau
Point d'inflammabilité supérieur à 60°C
Densité 0.85
Sans odeur désagréable
S'utilise sans protection particulière

Mode d'emploi :

S'emploie pur ou dilué à raison de 1 volume pour 5 volumes d'eau.
Pulvériser.
Laisser agir au moins 10 minutes.
Rincer à l'eau sous pression ou au jet.



Utilisations :

Pour les garages, l'agriculture, les transporteurs, les travaux publics, les ateliers de mécanique, en maçonnerie...

Règlementation :

Danger. Respecter les précautions d'emploi.
Conforme au règlement (CE) n°1272/2008 et ses adaptations. Consulter la FDS sur demande.
DANGER. H226 Liquide et vapeurs inflammables. H315 Provoque une irritation cutanée. H318 Provoque des lésions oculaires graves. H335-H336 Peut irriter les voies respiratoires. Peut provoquer somnolence ou vertiges. H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



Les renseignements contenus dans cette fiche ont pour but de vous conseiller rendant compte notamment d'essais effectués avec un souci constant d'objectivité mais sans aucun engagement de notre part.