



TRAPAINT - AE130

Peinture de traçage

Spécialement conçue pour le traçage au sol de bandes de signalisation.
Peinture à haute résistance mécanique.
S'utilise manuellement ou à l'aide d'un chariot de traçage.
Compatible avec tous types de sol (asphalte, béton, enrobé, sol résineux, autobloquant, parquet).

Caractéristiques :

Aérosol

Mode d'emploi :

Agiter fortement l'aérosol avant l'emploi.
La diffusion s'effectue toujours l'aérosol tête en bas.
Pulvériser à environ 20 cm du support de façon uniforme.
Purger l'aérosol tête en haut après usage.

Utilisations :

Permet aussi bien le traçage de lignes de parking que de terrains de sports (cours de tennis, stades...).

Prémarquage sur les chantiers, axes routiers, zones d'implantation...
Idéal pour définir les zones de sécurité, les allées de passage, les aires de stockage dans les ateliers et l'industrie.

Couleurs disponibles :

- Blanc
- Rouge
- Bleu

Règlementation :

Danger. Respecter les précautions d'emploi.
Conforme au règlement (CE) n°1272/2008 et ses adaptations. Consulter la FDS sur demande.
DANGER. H222 Aérosol extrêmement inflammable. H229 Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur. H319 Provoque une sévère irritation des yeux. H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges. EUH208 Contient ANHYDRIDE PHTALIQUE. Peut produire une réaction allergique.



Accessoire d'application :



AC185
Chariot de traçage au sol



Les renseignements contenus dans cette fiche ont pour but de vous conseiller rendant compte notamment d'essais effectués avec un souci constant d'objectivité mais sans aucun engagement de notre part.