



# BRILLCAR - CH370

## Shampoing carrosserie à "Effet Brillant"

Shampoing carrosserie, surconcentré, auto-actif, spécifiquement formulé pour le nettoyage au laveur Haute Pression.

Elimine les traces de pollution, gasoil, insectes, sans altérer les peintures.

Supprime le film statique, redonne aux véhicules leur aspect initial et laisse un film brillant.

Très économique de par sa concentration qui lui permet une dilution de 3 à 8 %.

Diminue considérablement le temps d'intervention.

Shampoing haute performance, particulièrement recommandé pour le lavage des jantes, des carrosseries et des citernes.

### Caractéristiques :

Aspect : liquide bleu

Odeur : pin

Densité : 1.088

pH : 13,7

### Mode d'emploi :

Diluer en fonction du mode d'utilisation.

Appliquer toujours en partant du bas.

Laisser agir 3 à 5 minutes en fonction de l'encrassement.

Si l'eau de rinçage est déminéralisée ou faiblement calcaire, laisser sécher.

Sinon, il est fortement conseillé d'essuyer, pour diminuer les traces d'eau.

Pour un résultat impeccable nous vous conseillons d'utiliser notre microfibre professionnelle spéciale carrosserie.

### Dilutions :

Canon à mousse à chaud : 3 %

Portiques à rouleaux : 3 %

Portiques à jets : 6 %

Pulvérisation autonomes : 8 %

### Recommandations :

Ne pas utiliser sur une carrosserie chaude ou en plein soleil.

Ne pas laisser en contact prolongé avec les aluminium polis, à des concentrations supérieures à 5 %.

Ne pas stocker à des températures supérieures à 40°C.

### Règlementation :

Danger. Respecter les précautions d'emploi.

Conforme au règlement (CE) n°1272/2008 et ses adaptations. Consulter la FDS sur demande.

DANGER. H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.



Les renseignements contenus dans cette fiche ont pour but de vous conseiller rendant compte notamment d'essais effectués avec un souci constant d'objectivité mais sans aucun engagement de notre part.